

کمپرسورهای سمی هرمتیک دو مرحله فراسکالد

۵ - ۷ HP

1st stage: ۲۵,۲ - ۲۶,۹ m/@۵۰Hz | ۳۰,۲ - ۳۲,۳ m / @۶۰Hz

۲nd stage: ۱۶,۴ - ۱۹,۱ m /h @۵۰Hz: ۱۹,۷ - ۲۲,۹ m / @۶۰Hz

سری S

۴ سیلندر

۲ مدل

سری ۲۷

۴ سیلندر

۱ مدل

۱۰ HP

1st stage: ۴۱,۹ m /h @۵۰Hz ۵۰,۳ m /h @۶۰Hz

۲nd stage: ۲۹,۴ m / @۵۰Hz ۳۵,۳ m/@۶۰Hz

سری ۲Z

۶ سیلندر

۶ مدل

۱۵ - ۴۰ HP

1st stage: ۵۸,۸ - ۱۲۳,۱ m/h @۵۰Hz -- ۷۰,۶ - ۱۴۷,۸ m/h @۶۰Hz

۲nd stage: ۲۹,۴ - ۶۱,۶ m/h @۵۰Hz -- ۳۵,۳ - ۷۳,۹ m/h @۶۰Hz



MANI
BROUDAT