



## Ceiling Concealed Fancoil



فن کویل سقفی توکار

## فن کویل سقفی توکار



- ◀ ظرفیت هوادهی از ۳۰۰ تا ۸۰۰ فوت مکعب بر دقیقه
- ◀ قابل ارائه با فشار استاتیکی ۱۲ و ۳۰ پاسکال
- ◀ مجهز به الکتروموتور Match-Well
- ◀ مجهز به بلور فلزی Yilida
- ◀ مجهز به کویل ۳ ردیفه بلوفین با قابلیت ضد خوردگی
- ◀ مجهز به سینی درین یکپارچه با عایق EVA
- ◀ دارای بدنه از جنس گالوانیزه به ضخامت ۱ میلی‌متر
- ◀ دارای فیلتر از جنس الیاف تار و پودی پلی پروپیلن با قابلیت شستشو و تعویض

Model			AFC-300	AFC-400	AFC-600	AFC-800
Power Supply	V/Ph/Hz		220-240/1/50			
Air Flow Volume	m <sup>3</sup> /h		510/385/255	680/510/340	1020/765/510	1360/1020/680
	cfm		300/225/150	400/300/200	600/450/300	800/600/400
Standard External Static Pressure	Pa		12/30			
Cooling	Capacity (H/M/L)	kW	3.1/2.7/2.3	4/3.4/2.95	5.8/4.88/4.45	8.2/6.88/6.25
	Water Flow Rate	l/h	533	688	998	1410
	Water Pressure Drop	kPa	26	30	36	39
Heating	Capacity (H/M/L)	kW	5.3/4.61/3.98	6.8/5.85/5.1	9.8/8.6/7.4	13.6/11.97/10.2
	Water Pressure Drop	kPa	21.8	25.1	31.6	33.8
Power Input	12Pa (H/M/L)	W	53/41/35	66/53/48	100/65/55	145/121/108
	30Pa (H/M/L)	W	64/49/42	75/61/54	114/74/63	154/129/114
Sound Pressure Level	12Pa (H/M/L)	dB(A)	36/33/27	37/34/28	42/38/32	43/39/33
	30Pa (H/M/L)	dB(A)	42/38/32	43/39/33	45/41/35	46/42/36
Fan Motor	Type		Low Noise 3-Speed Fan Motor			
	Quantity		1	1	1	2
Fan	Type		Centrifugal, Forward-Curved Blades			
	Quantity		2	2	2	4
Coil	Row		3			
	Max	MPa	1.6			
	Diameter	mm	φ9.52			
Dimension (W×H×D)	Net	mm	841x253x522	941x253x522	1161x253x522	1461x253x522
	Packing	mm	890x260x550	990x260x550	1210x260x550	1510x260x550
Net Weight	kg	17/18.5	20.2/21.7	23/25	31.9/34.4	
Gross Weight	kg	19.5/21	22.6/24/1	26/28	35.5/38	
Water Inlet/Outlet Pipe	inch		RC3/4			
Drain Pipe	mm		RC3/4			