




# پلاک خوانی کمپرسور پیستونی بیتزر



1 Type 6HE-35-40P

2 S.NO. 1600111478





Normal Voltage V 3Ph	Freque Hz	Operate.C. A(Max)	Locked Rotor C		Displacem m <sup>3</sup> /h	Speed RPM
			A(Y)	A(Y Y)		
380-420	50	64.4	165	275	111	1450
440-480	60	64.4	165	275	133	1750

IP 54

LP/HP max 19 / 32 bar

- |  |  |
|--|--|
| <p>7 شدت جریان برق در روتور قفل شده</p> <p>8 ظرفیت جا به جایی</p> <p>9 سرعت چرخش</p> <p>10 درجه ی حفاظت</p> <p>11 حداکثر فشار بالا و حداکثر فشار پایین</p> | <p>1 مدل کمپرسور بیتزر</p> <p>2 شماره سریال کمپرسور</p> <p>3 QR کد کمپرسور</p> <p>4 ولتاژ اسمی</p> <p>5 فرکانس</p> <p>6 شدت جریان ماکزیمم کاری</p> |
|--|--|

کمپرسور پیستونی بیتزر از نوع کمپرسور سمی هرمتیک است که برای فشردن گازهای مبرد و ایجاد سیکل برودتی در سیستم‌های تبرید و تهویه هوا استفاده می‌شود. پلاک خوانی کمپرسور پیستونی بیتزر شامل اطلاعاتی مانند مدل، شماره سریال، ولتاژ اسمی، فرکانس، شدت جریان ماکزیمم کاری، ظرفیت جابجایی، سرعت چرخش، درجه حفاظت و حداکثر فشار بالا و پایین است.

